



ISOVER RIO PLUS ALU

Підлоги по лагах

Сауна

Мінераловатний утеплювач покритий алюмінієвою фольгою

ОПИС

ISOVER RIO PLUS ALU легкі мати з мінеральної вати на основі скловолокна найвищої якості виготовлені за запатентованою технологією волокнуутворення TEL. Додатково на матеріал нанесено алюмінієву фольгу. Завдяки відбиваючому ефекту алюмінієвої фольги в приміщенні зберігається більше тепла. Використання **ISOVER RIO PLUS ALU** дозволяє вирішити одразу дві задачі: утеплення та пароізоляцію перекриття. Низька теплопровідність $\lambda = 0,040 \text{ Вт/(м·К)}$ забезпечує максимальне теплозбереження.

Переваги

Пожежобезпечний (група Г1 слабогорючі матеріали на негорючій основі).

Додатковий теплозберігаючий ефект завдяки покриттю з алюмінієвої фольги.

Армування алюмінієвою фольгою надає матеріалу додаткову міцність.

Оптимальні показники теплоізоляції $\lambda D = 0,040 \text{ Вт/(м·К)}$.

Екологічно безпечний.

Довговічний.

Стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	ISOVER RIO PLUS ALU
Вид матеріалу	рулон
Коефіцієнт теплопровідності λ_{10} , Вт / (м·К), не більше	0,040
Максимальна температура використання, °C	200, 80 - для алюмінієвої фольги
Група горючості	Г1 (A2)

ПАРАМЕТРИ УПАКОВУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

Товщина	MM	50	100
Довжина × ширина	мм	12000 × 1200	7500 × 1200
Об'єм в упаковці	м²	14,40	9,00
Заявлений термічний опір RD	м² •К•W-1	1,25	2,50