



ISOVER EKO

Скатні покрівлі

Мінераловатний утеплювач універсального застосування

ОПИС

Мінераловатний утеплювач, що використовується як тепло- та звукоізоляційний шар в будівельних конструкціях при новому будівництві, реконструкції, реставрації, капітальному та поточному ремонті будівель і споруд різноманітного призначення. Матеріал виготовляється з природних компонентів кварц, сода, вапно і містить мінімальну кількість синтетичного в'язучого.

Переваги

Оптимальні показники теплоізоляції $\lambda_{10}=0,044 \text{ Вт/(м}\cdot\text{К)}$.

Екологічно безпечний.

Довговічний.

Стійкий до шкідників, що руйнують деревину, гризунів і комах.

Легка оброблюваність: вироби можна розрізати, свердлити тощо.

Висока пружність, легко встановлювати між кроквами.

Належить до групи негорючих матеріалів (НГ): не горить і не підтримує горіння.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	ISOVER EKO
	Вид матеріалу	рулон
	Коефіцієнт теплопровідності λ_{10} , Вт / (м·К), не більше	0,044
	Коефіцієнт опору дифузії водяної пари, μ	1
	Група горючості	НГ (A1)

ПАРАМЕТРИ УПАКОВУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

Товщина	MM	TWIN 100/50	100
Довжина x ширина	мм	2 по 8000 x 1200	8000 x 1200
Об'єм в упаковці	м²	19,20	9,60
Об'єм на палеті	м²	460,80	230,40
Висота продукту на палеті	мм	2550	2550
Вага брутто з палетою	кг	218,14	222,75
Заявлений термічний опір RD	м²·К·W-1	1,1	2,25